Motores para Lavado

Motores para áreas de servicio lavable



Encerramiento	TENV, TEFC
Potencia	0,18 - 15 kW (0,25 - 20 hp)
Voltaje	200, 230/460, 380, 460, 575 VCA
Frecuencia	50, 60 y 50/60 Hz disponible
Montaje	Estándar, cara C - con y sin base
Diseños	Motores blancos para áreas de servicio lavable, sin pintura, inoxidables e inoxidables encapsulados SSE, para desplumadoras



Motores NEMA de Baja Tension de CA / Motores para Lavado

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción

Los Motores para Lavado de Baldor estan disponibles en diseno de CC y CA monofasica y trifasica. Las potencias van de 0,37 a 15 kW (1/2 a 20 CV). El diseno incluye un acabado electrostatico Epoxy, sin pintura en la mayoria de componentes en la serie 300 de acero inoxidable. Se utilizan para el procesado de comida, embalaje, farmaceutica o aplicaciones en las que el motor esta expuesto a lavados de alta presion.

Nuestras opciones

Motores Selectores de Pluma
Motores para Lavado sin Pintura
Motores Bomba con Encapsulado de Acero INOX de Acoplamiento Cerrado
Motores para Lavado de Acero Inoxidable
Motores para Lavado Blanco de Acero Inoxidable
Motores Freno de Lavado
Motores para Lavado Blanco de Acoplamiento Cerrado
Motores para Lavado Blanco